



Leader mondial d'équipements
et logiciels de prédiction des temps
de rétention des agents extincteurs



Brochure FANTEST incendie



Équipement de test
et accessoires

Distributeur exclusif :

FRANC  INFRA
ROUGE

Systèmes de contrôle de l'intégrité des enceintes

Modèle 5100X-F



Aucun système ne permet de garantir l'intégrité des enceintes aussi efficacement que le 5100X-F. Tout ce dont vous avez besoin pour tester la plupart des enceintes.

Modèle 300X-F



Testez les petites enceintes sans investissement important. Les systèmes sont suffisamment petits pour être transportés dans un avion pour effectuer des tests dans des endroits éloignés.

Modèle 5210X-F



Deux systèmes 5110X-F complets pouvant être utilisés de façon indépendante ou combinée avec le kit séparateur anti-fuite pour la neutralisation des plafonds.

Modèle 5120X-F



Le modèle 5120X-F assure la même fonction que la porte souple du modèle 5100X-F, mais il est doté de panneaux rigides modulaires qui sont rapides à mettre en œuvre et présentent un aspect très professionnel.

Modèle 6110X-F



Testez les grandes enceintes avec la solution Pro. Testez les conduits d'aération pour vérifier si le pic de pression est conforme à la norme

Modèle 6220X-F



Encore plus de puissance et de flexibilité pour tester les enceintes. Les panneaux rigides permettent de réduire le temps de mise en œuvre et rendent le test encore plus facile à réaliser.



contact

02 40 61 99 82

contact@franceinfrarouge.fr

www.franceinfrarouge.fr

re Avantages des solutions Retrotec

- ✓ Faciles à apprendre et à utiliser. Réalisez un test en quelques minutes seulement.
- ✓ Codes couleur. Faites correspondre les couleurs des tuyaux aux couleurs des jauges. C'est aussi simple que cela.
- ✓ Formations en ligne disponibles. Approfondissez vos connaissances avec les formations en ligne Retrotec sur l'intégrité des enceintes - niveaux 1 à 3.
- ✓ Solution complète. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer vos tests immédiatement (y compris notre puissante jauge numérique).
- ✓ Les résultats sont lisibles en n'importe quelle unité. La jauge indique directement la quantité d'air pouvant être déplacée en une minute (M3/H), M3/H par M2 ou le taux de renouvellement de l'air à 50PA.
- ✓ Compatible rCloud. Test automatique, rapport et partage en toute simplicité.
- ✓ Mise en œuvre et démontage rapides. Assemblage et démontage du cadre en un clin d'œil.
- ✓ Carter du ventilateur garantie 10 ans. Des systèmes conçus pour durer.