

HUBLOT LIVE 3'' ULTRASON

France Infra Rouge étend sa gamme de produits afin de vous proposer la solution infrarouge la plus complète pour vos inspections électriques. Le hublot, barrière entre le tableau électrique et l'homme, permet une surveillance et une vérification facilitée par caméra thermique de tous les équipements électriques de manière sécurisée, simple et efficace. Il garantira la sécurité de vos techniciens lors des inspections sur la haute et basse tension.

- Tous nos hublots sont certifiés et approuvés LNE*. Ils sont également testés CNPP**.
- Le hublot LIVE ULTRASON permet la transmission des ultrasons et des infrarouges longues ondes
- Nos pièces sont usinées par des entreprises certifiées ISO 9001 et EN 9100
- Résistance aux chocs IK10 et étanchéité IP68
- Résistance aux températures de -30°C à 140°C pour de larges spectres de mesures
- Garantie à vie

Caractéristiques	Optique en métal percé d'un diamètre de 12,5 mm
Rapidité de mise en œuvre	Seulement 3 min
Différents tests	IK 10 : résistance aux chocs IP 68 : étanchéité
Résistance à la température de l'enceinte	L'enceinte est en alliage 6061 T6, il résiste à +500°C pendant plusieurs heures
Résistance à la température de l'optique	Nos optiques résistent de -30°C à +200°C
Résistance à la température	Les joints sont de type VITON et résistent de -25°C à +140 °C
Protection Diélectrique	4x10 E15 Ohms cm2/m à 20°C 8X10 E15 Ohms cm2/m à 100°C

HUBLOT LIVE 3'' ULTRASON

Grâce à la réactivité et à la proximité de nos experts, France Infra Rouge vous proposera la solution Hublot la plus adaptée à votre besoin, la plus solide et la plus certifiée du marché.

Anodisation Sulfurique Colorée	+ 20 µm
Bande de transmission	Visible, Infrarouge et UltraSon
Coefficient de transmission	0,95
Résistance aux vibrations	Test sismique Normes-EN, NF, CEI 60255-21-1 du Centre National de Prévention et de Protection
Couple de serrage	30 Nm
Poids de l'ensemble	320 g
Sécurité	Mise en place qui n'affecte pas la paroi de la cellule. Montage sur un tableau neuf ou Retrofit
Encombrement	Diamètre 100 x 26 mm (l)
Angle de visée	82 mm à 120°
Garantie	A vie
Emballage	La fenêtre est livrée dans son emballage individuel, recyclé et recyclable

*Laboratoire National de Métrologie et d'Essais

** Centre National de Prévention et de Protection